# **UPSTREET6**

## DIE DYNAMISCHE SPEED-IKONE

Effizient, aktiv, nachhaltig — das Upstreet6 bringt eine völlig neue Alltagsmobilität. Dieses High-Speed E-Bike (S-Pedelec) ist perfekt für schnelle Pendler. Der kraftvolle Nabenmotor entwickelt fast lautlos enormen Schub für ein dynamisches Dahingleiten. Ausgesprochen leise und dynamisch sorgt der

Nabenmotor TDCM HCA5 mit 825 Watt Spitzenleistung und 37 Nm Drehmoment für eine rasante Beschleunigung und konstant hohe Geschwindigkeit. Wer noch mehr Komfort will, wählt die optionale Federgabel dazu. Für einfachstes Handling wird der Akku ohne Abdeckung direkt in das L-förmige Unterrohr gesetzt.



Beim Bremsen oder im entsprechenden Fahrmodus gewinnt der Motor Energie, die er für noch mehr Reichweite in den Akku zurückspeist. Im zuschaltbaren Long-Life Modus lädt der Akku nur bis 80 % und bei

20 % Akku-Kapazität wird der Fahrer aufgefordert, die Batterie wieder aufzuladen. Wird nicht immer die volle Akkukapazität gebraucht, lässt sich so die Lebensdauer des Akkus maximieren.

#### Extra leise bis 45 km/h

#### Rasante Beschleunigung und Konstanz bei Top-Speed.

#### 810 Wh Akkukapazität

Mehrmals täglich maximale Mobilität auf langen Strecken.

### Im Vorbau integriertes FIT D1 Display

Übersichtliches Navigieren bei voller Fahrt und Konnektivität.

| UPSTREET6           |   | 7.10 HS |
|---------------------|---|---------|
|                     | Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)  |         |
| Laufradgrösse       | 27.5"   | •       |
| Rahmen              | Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing   Internal cable routing, 135 mm spacing       | •       |
| Rahmengrösse        | S/M/L/XL  | 0       |
| Rahmenfarbe         | Black Matt  | 0       |
|                     | Chameleon Satin   | 0       |
| Gabel               | FLYER Rigid Fork  | •       |
|                     | SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm axle  | 250     |
| lotor               | TDCM HCA5   | •       |
| retunterstützung    | bis 45 km/h   | •       |
| \kku                | FLYER FIB-810 (810 Wh / 16.75 Ah / 48 V)  | •       |
| isplay              | FIT DI (3.5" color display)   | •       |
| Schaltung           | Shimano Deore, 10 speed, 11-42t   | •       |
| Bremsen             | Magura MT4e, 203/180 mm   | •       |
| orbau .             | FLYER Integrated Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle   | •       |
| enker               | Satori Wien, 640 mm, 15°  | •       |
| attel               | Selle Royal Essenza+  | •       |
| attelstütze         | FLYER Alloy, 31.6 × 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm   | •       |
| elgen               | Alexrims Supra35  | •       |
| orderradnabe        | Bear Pawls BMT-003, 32h   | •       |
| interradnabe        | TDCM HCA5   | •       |
| ereifung            | Continental Contact Plus City 27.5 x 2.20 (55-584)  | •       |
| edale               | FLYER Wellgo  | •       |
| cheinwerfer         | Busch & Müller IQ-X   | •       |
| ücklicht            | Supernova M99 Tail Light 45   | •       |
| chutzblech          | Pletscher 60mm  | •       |
| Seitenständer       | Pletscher Comp 40 Flex  | •       |
| epäckträger         | FLYER Racktime, integrated spring flap  | •       |
| ückspiegel          | Mit Rückspiegel   | •       |
| ennzeichenhalterung | Mit Kennzeichenhalterung  | •       |
| liebstahlschutz     | Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system                                    | •       |
| _adegerät           | FLYER Fast Charger 5A 48V   | •       |
|                     | 26,6 Kg   Gewicht Akku ca. 4,6 Kg   Gewicht fahrbar ca. 32 Kg   Zulässiges Gesamtgewicht 149 Kg |         |

 $<sup>\</sup>bullet \ \, \text{Standardspezifikation} \ | \ \, \text{-} \ \, \text{nicht} \ \, \text{verf\"{u}gbar} \ \, | \ \, \circ \ \, \text{kostenlose} \ \, \text{Option} \ \, | \ \, \text{(C)} \ \, \text{Comfort} \ \, | \ \, \text{(M)} \ \, \text{Mixed} \ \, | \ \, \text{(G)} \ \, \text{Gents}$ 

UPSTREET 6

## DIE DYNAMISCHE SPEED-IKONE



**7.10 HS** Chameleon Satin



**7.10 HS** Black Matt



| cm | S<br>155–165 | M<br>165-175 | L<br>175-185 | XL<br>185-195 |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Α  | 440          | 480          | 520          | 560           |
| В  | 565          | 590          | 615          | 640           |
| С  | 130          | 150          | 170          | 190           |
| D  | 480          | 480          | 480          | 480           |
| E  | 70,5°        | 70,5°        | 70,5°        | 70,5°         |
| F  | 73°          | 73°          | 73°          | 73°           |
| G  | 45           | 45           | 45           | 45            |
| Н  | 305          | 305          | 305          | 305           |
| 1  | 1104         | 1130         | 1156         | 1182          |
| J  | 774          | 778          | 777          | 777           |
| K  | 591          | 610          | 629          | 648           |
| ᆫ  | 384          | 403          | 423          | 442           |
| M  | 1818         | 1844         | 1870         | 1896          |
|    |              |              |              |               |

