

Ergon SMA 3  
Bequemer, robuster Sattel mit guter Haltbarkeit für lange All-Mountain-Touren.  
Zitat eMTB: "Besonders überzeugend ist der Fahrkomfort auf langen Strecken."

Leichter Aluminiumrahmen mit Aufnahmen für Seitenständer, Gepäckträger und Schutzblech. Das tiefgezogene Oberrohr verringert die Überstandshöhe enorm

Integrierter Bosch Powertube Akku  
Wahlweise mit 500Wh oder 625Wh

Ergon GE1 Griffe entlasten die Hände und Arme

Ladeport

DT-Swiss H1900 Hybrid 29" 30mm Laufräder  
Die Referenz für eMTB-Laufräder für hohe Steifigkeit und mehr Stabilität und Haltbarkeit

Schwalbe Racing Ray /  
Racing Ralph 29x2.35

Fix40 Ständeraufnahme

In Rahmenfarbe lackierter Motorschutz aus Aluminium schützt den Motor vor äusseren Einflüssen

Alle Bosch CX neu mit 85NM Drehmoment

Rock Shox SID Select Federgabel mit 120mm Federweg und 35mm Standrohren für hohe Trailperformance bei niedrigem Gewicht.

Shimano SLX BR-M7120/7100  
4-Kolben/2-Kolben 180 / 180mm





saphir-blau



zitronen-gelb



chrome

	XCV 769	XCV 749	XCV 729
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29	29	29
<b>FAHRWERK</b>			
<b>RAHMEN</b>	Bergstrom HT ePerformance XC Alu-Rahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, Postmount 160, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5" Headtube	Bergstrom HT ePerformance XC Alu-Rahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, Postmount 160, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5" Headtube	Bergstrom HT ePerformance XC Alu-Rahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, Postmount 160, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5" Headtube
<b>GRÖSSEN</b>	S=41cm, M=44cm, L=47cm	S=41cm, M=44cm, L=47cm	S=41cm, M=44cm, L=47cm
<b>GABEL</b>	Rock Shox SID 29 Boost 120mm Federgabel, Tapered Steerer, 35mm Tapered Standrohre, Offset 44mm, PM180, DebonAir, Charger RL Dämpfer, Maxle Stealth 110x15mm	SR Suntour XCR34 AIR LOR Boost 29 100mm Federgabel, Air Spring, Lockout, Rebound Adjust, Offset 51mm, PM160, QLC15 Achse 110x15mm	SR Suntour XCR34 AIR LOR Boost 29 100mm Federgabel, Air Spring, Lockout, Rebound Adjust, Offset 51mm, PM160, QLC15 Achse 110x15mm
<b>STEUERSATZ</b>	FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung	FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung	FSA No. 557
<b>DÄMPFER</b>	--	--	--
<b>ANTRIEB</b>			
<b>DRIVE UNIT</b>	Bosch G4 CX Motor	Bosch G4 CX Motor	Bosch G4 CX Motor
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion	Bosch Purion	Bosch Purion
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 500Wh horizontal	Bosch PowerTube 500Wh horizontal	Bosch PowerTube 500Wh horizontal
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch 36V 4A Charger, 230V	Bosch 36V 4A Charger, 230V	Bosch 36V 4A Charger, 230V
<b>SPEEDSENSOR</b>	Bosch Speedsenor SLIM für Bremsscheibe	Bosch Speedsenor SLIM für Bremsscheibe	Bosch Speedsenor SLIM für Bremsscheibe
<b>SCHALTUNG &amp; BREMSEN</b>			
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano SLX SL-M7100	Shimano SLX SL-M7100	Shimano Deore SL-M610
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100 12spd	Shimano XT RD-M8100 12spd	Shimano Deore RD-M6000-GS 10spd
<b>KASSETTE</b>	Shimano SLX CS-M7100 10-51T. 12spd	Shimano SLX CS-M7100 10-51T. 12spd	Shimano Deore CS-HG500 11-41T 10spd
<b>KETTE</b>	Shimano CN-M7100	Shimano CN-M7100	Shimano CN-HG54 10spd
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-320 34T.	FSA CK-320 34T.	FSA CK-320 34T.
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	optional nachrüstbar	optional nachrüstbar	optional nachrüstbar
<b>BREMSEN</b>	Shimano SLX BR-M7120/7100 4-Kolben/2-Kolben 180 / 180mm	Shimano SLX BR-M7000 2-Kolben 180 / 180mm	Shimano Deore BR-M6000 160/180mm
<b>LAUFRÄDER</b>			
<b>VORDERRAD</b>	DT Swiss H1900 Hybrid 29 / 30mm, Boost 110 x 15 Centerlock	Shimano Boost 110x15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen	Shimano Boost 110x15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen
<b>HINTERRAD</b>	DT Swiss H1900 Hybrid 29 / 30mm, Boost 148 x 12 Centerlock Microspline	Shimano Boost 110x15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen	Shimano Boost 110x15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Racing Ray/Ralph TS 29x2.35" Tubeless Ready	Schwalbe Racing Ray/Ralph TS 29x2.35" Tubeless Ready	Schwalbe Racing Ray/Ralph TS 29x2.35" Tubeless Ready
<b>SCHLAUCH</b>	Schwalbe SV19F 29+	Schwalbe SV19F 29+	Schwalbe SV19F 29+
<b>ANBAUTEILE</b>			
<b>LENKER</b>	Promax FlatTop Lenker 31.8 x 720mm	Promax FlatTop Lenker 31.8 x 720mm	Promax FlatTop Lenker 31.8 x 720mm
<b>GRIFFE</b>	Ergon GE1 schwarz	Ergon GE1 schwarz	Ergon GE1 schwarz
<b>VORBAU</b>	FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm	FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm	JD 3D Forged Vorbau 35 x 31.8mm, 0°
<b>SATTEL</b>	Ergon SMA30 schwarz	Ergon SMA30 schwarz	Ergon SMA30 schwarz
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Rock Shox Reverb 125mm, 31.6mm	Promax 31.6mm x 400mm	Promax 31.6mm x 400mm
<b>OPTION</b>			
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 625Wh horizontal	Bosch PowerTube 625Wh horizontal	Bosch PowerTube 625Wh horizontal
<b>Bremse</b>	--	Shimano BR-MT520 4-Kolben 180/160	Shimano BR-MT520 4-Kolben 180/160
<b>Sattelstütze</b>	--	Rock Shox Reverb 125mm, 31.6mm	Rock Shox Reverb 125mm, 31.6mm